

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS

Bu yağ, büyük kamyonların en yüksek performans standartlarını karşılayan titizlikle seçilmiş, oldukça yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Düşük kükürtlü dizel yakıt (maksimum 50 ppm) ile birlikte emisyon son işlem sistemi ile donatılmış motorlarda kullanılabilir.

UYGULAMALAR

EURO V standardını karşılamak üzere büyük kamyon motorları için özel olarak tavsiye edilmektedir ve çoğu Euro VI motor için uygundur. Düşük kükürtlü dizel yakıt (maksimum 50 ppm) ile birlikte tüm emisyon son işlem sistemleri ve cihazları (EGR, SCR, DPF vb.) için uygundur. Daha eski dizel motorlarda (Euro II, III, IV) da kullanılabilir. Ayrıca bazı doğal gazlı motorlar (CNG) için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Egzoz emisyon sistemi koruması: amaç egzoz emisyon sisteminin tam korunmasıdır
Motor koruması: yüksek düzeyde motor temizliği ve dayanıklılık
Yakıt ekonomisi: amaç yüksek yakıt ekonomisi ve daha düşük egzoz emisyonlarıdır

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACEA	E11
ACEA	E6-16
ACEA	E7
ACEA	E8
ACEA	E9-16
API	approval CI-4
API	SL
JASO	DH-1
JASO	DH-2
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DAF	EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DEUTZ	TTCD
DTFR	13D100
DTFR	15C100
DTFR	approval 15C110
FORD	WSS-M2C171-F1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
JD	JDQ-78X
MACK	approval EO-N
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3271-1
MAN	M3477
MB	226.9
MB	228.31
MB	228.51
MTU	approval Oil Category 3.1
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RGD
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
SCANIA	LA
VOITH	Retarder Oil Class A
VOLVO	approval VDS-3
WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.859
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	87.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		159
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5200
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.99
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium