

# WOLF GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG

11/11/2025  
21205

Monograde-motorolie die voornamelijk is bestemd voor dieselmotoren met of zonder turbo van tussen 1989 en 1994. De olie combineert de volgende kenmerken: een zeer hoge weerstand tegen oxidatie, goede reinigings- en dispersie-eigenschappen, een zeer goed vermogen om zuren te neutraliseren en een hoog smerend vermogen.

## TOEPASSINGEN

Deze motorolie is vooral geschikt voor industrie-dieselmotoren voor stroomopwekking of voor zware trucks, die werken in warme klimaatomstandigheden.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

## SPECIFICATIES

|     |          |     |           |
|-----|----------|-----|-----------|
| API | CF-4/SG  | MIL | L-46152 E |
| MIL | L-2104 E | MB  | 227.0     |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid  | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml     | 0.901               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 199                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 17.8                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |          | 97                  |
| B.N. (HClO4-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.9                |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C       | -18                 |
| Sulfaatas                           | ASTM D874  | Mass %   | 1.10                |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C       | 244                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

