

WOLF DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

02/09/2025
70312

Це металоорганічна присадка для дизельного палива, що використовується як каталітичний нейтралізатор для відновлення дизельних сажових фільтрів. Вона понижує температуру запалювання сажі, зібраної в дизельному сажовому фільтрі, і оптимізує її регулярне згорання. Цей процес називається «відновленням фільтра». Запобігає падінню продуктивності, що спричиняється забиттям дизельних сажових фільтрів і неповним згоранням сажі. Подовжує строк служби дорогого дизельного сажового фільтра.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх дизельних двигунів (зокрема двигунів із системою Common Rail і турбонагнітачем) зі стандартним або модернізованим сажовим фільтром. Залейте одну пляшку засобу в паливний бак, перш ніж заправити його паливом. Однієї пляшки (325 мл) достатньо на 40–60 літрів дизельного палива.

ОСОБЛИВОСТІ

Очисна дія: відновлює дизельний сажовий фільтр і подовжує строк його служби

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	2.21
A.N. (колориметричний)	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	70

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

