

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

02/09/2025
21204

Olio motore Monograde di alta qualità, adatto per motori diesel (turbo o aspirati) e motori a benzina in tutte le condizioni operative.

APPLICAZIONI

Questo è un olio raccomandato in particolare per motori diesel fissi, macchinari per lavori pubblici e per parchi macchine misti formati da autovetture e automezzi pesanti.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	136
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Indice di viscosità	ASTM D2270		100
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

