WOLF ANH CA GREASE EP 00

25/09/2026
9280

Lityum içermeyen bu amaçlı gres madeni bir yağa dayanan, susuz kalsiyum (ANH Ca) ile kalınlaştırılmış bir yağlama gresidir.
Bu gres antioksidanlar, korozyon inhibitörleri ve EP/AW katkı maddeleri içerir.

UYGULAMALAR

ANH Ca kalınlaştırıcı, özel baz yağ karışımı ile birlikte, bu gresi orta yük altındaki rulmanların yağlanması için ve ıslak ve korozif ortamlarda uygun duruma getirir.
Bu yağlama gresi mükemmel yapışma ve su direnci özelliklerine sahiptir.
Ürünün NLGI 00 kıvamı sayesinde yarı sıvı gres gerektiren merkezi yağlama sistemlerinde kullanılmaya uygundur. Ayrıca şanzımanlarda kullanılmaya da uygundur.

ÖZELLİKLER

Korozyon koruması: çok iyi korozyon koruması
Çoklu uygulama uygunluğu: geniş uygulama alanı
Su direnci: çok iyi su direnci

TEKNIK ÖZELLIKLER

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP00M-40	ISO	L-XD(F)CIB00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		SMOOTH
Renk	VISUAL		Yellow Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		00
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Dört Bilyalı Kaynak Yükü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV