

WOLF OFFICIALTECH OW20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65632

W pełni syntetyczny środek smarny opracowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności i najlepszej ochrony najnowszym silnikom IVECO. Specjalna formuła nadaje produktowi wyjątkowe cechy.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został opracowany dla pojazdów IVECO Stralis wyposażonych w silniki Cursor Euro 6 z pakietem zapewniającym niskie zużycie paliwa (FEP1). Cechuje go bardzo niskie zużycie paliwa i specjalny skład opracowany w technologii Low SAPS. Spełnia wymogi specyfikacji IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

Oszczędność paliwa: mniejsze zużycie paliwa i emisja CO₂

Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		167
B.N. (metoda HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-66
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

