

WOLF OFFICIALTECH 5W40 UHPD S

30/01/2026
15707

Dies ist ein Schmierstoff auf synthetischer Basis, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und die höchsten Leistungsstandards für große Lkw erfüllt. Er kann für Motoren mit Nachbehandlungssystemen verwendet werden.

ANWENDUNGEN

Aufgrund seiner vielseitigen Spezifikationsbereiche ist er für eine Vielzahl von Nutzfahrzeugen geeignet. Besonders empfohlen für Motoren großer Lkw zur Erfüllung der Norm EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, Stufe IIIB, Stufe IV und Stufe V. Er umfasst insbesondere die Chrysler MS 10902-Anwendung.

MERKMALE

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E11	DTFR	13D110
ACEA	E6-16	DTFR	15C100
ACEA	E7	DTFR	15C110
ACEA	E8	DTFR	15C120
ACEA	E9-16	FORD	WSS-M2C171-E
API	CI-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CI-4 Plus	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	CJ-4	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
API	CK-4	JCB	Standard 4001/2700
API	SN	JD	JDQ-78X
JASO	DH-1	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
JASO	DH-2	MACK	EO-M PLUS
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	MACK	EO-N
ALLISON	C4	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-S 4.5
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3271-1
CATERPILLAR	TO-2	MAN	M3477
CHRYSLER	MS 10902	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20077	MB	235.28
CUMMINS	CES 20078	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20081	MTU	Oil Category 3.1
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20092	RENAULT	RLD
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	RENAULT	RLD-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-4
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC IV-10 LA	SCANIA	LA
DEUTZ	DQC-III-10 LA	VOITH	Retarder Oil Class B
DEUTZ	DQC-III-18 LA	VOLVO	VDS-3
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	VOLVO	VDS-4

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	84.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		170
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.