

CHAINSAW OIL EXTRA

14/04/2025
29081

Dit is een zeer adhesieve olie op basis van minerale oliën en een adhesieverbeteringsmiddel. Het smeermiddel is speciaal ontworpen voor de smering van kettingzagen, waarbij hoge eisen worden gesteld. Waarschuwing: gebruik dit smeermiddel nooit in de motor.

TOEPASSINGEN

Het wordt voornamelijk gebruikt voor de smering van kettingzagen. Vanwege het uitstekende adhesievermogen kan het ook worden gebruikt voor de smering van transporteurkettingen en textielmachines.

KENMERKEN

Kleverigheid: Hoog adhesief vermogen

SPECIFICATIES

ISO 6743/1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		96
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-9
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	265

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION