

CHAMPION XRS 15W-40

İnşaat, tarım ve imar işlerinde kullanılan makinelerin donanımının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı formül. Yüksek kükürt içerikli düşük kalitedeki yakıtlar için özellikle uygundur. Motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulamayı kapsamına alır.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu daha yüksek TBN yağı, parçacık filtresi bulunmayan düşük emisyonlu ağır hizmet tipi dizel motorların yağlanması için tavsiye edilir (Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar). Powershift veya manuel dişli kutuları, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi donanımının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kanıtlanmış kritik parça koruması

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E3	JCMA	HK 68W
ACEA	E5	JD	J20C
ACEA	E7	JD	J27
API	CG-4	KOMATSU	CLUTCH: TO-40
API	CH-4	KOMATSU	HO-68
API	CI-4	MAN	M3275
API	GL-4	MB	228.3
API	GL-5 [Low speed/high torque]	MF	M 1135
API	SF/CE	MF	M 1139
DIN	51524 T3 HVLPD	MF	M 1143
ISO	VG 68 [After 100h]/HV	MF	M 1144
JASO	DH-1	MF	M 1145
ALLISON	C4	MTU	Oil Category 2
CASE	MAT 3525	NH	NH 024C
CASE	MAT 3526	NH	NH 330H
CASE	MS1230 [Hot Countries]	RENAULT	RLD
CATERPILLAR	ECF-2	RENAULT	RLD-2
CATERPILLAR	TO-4	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
CATERPILLAR	TO-4M	VOLVO	VDS-3
CUMMINS	CES 20076	ZF	TE-ML 03A
CUMMINS	CES 20077	ZF	TE-ML 05K
CUMMINS	CES 20078	ZF	TE-ML 06A
DEUTZ	DQC-III-10	ZF	TE-ML 06B
DEUTZ	DQC-III-18	ZF	TE-ML 06C
DTFR	15B110	ZF	TE-ML 07B
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 07D
FORD	ESN-M2C-134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009203		
GLOBAL	DHD-1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	101
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		139
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

