

# WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/04/2025  
9180

Tämä on puolijuokseva litiumrasva, jolla on erinomainen pumpattavuus eli juoksevuus matalissa lämpötiloissa. Erittäin korkean paineen lisäaineiden ansiosta rasva kestää raskasta kuormitusta ja iskukuormia. Tällä rasvalla on erinomaiset korroosion-, ruosteen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet, jotka lisäävät sen ja sillä voideltujen osien käyttöikää.

## KÄYTTÖKOhteET

Rasvaa voi käyttää teollisissa käyttökohteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa. Tuotteen koostumus sopii keskitettyihin voitelujärjestelmiin, joissa tarvitaan puolijuoksevaa rasvaa, ja sitä voi käyttää myös vaihteistoissa. Lämpötila-alue: -30...+100 °C, enintään +120 °C.

## OMINAISUUDET

Helppo pumpata matalissa lämpötiloissa.: Helppo pumpata matalissa lämpötiloissa

## LUOKITUKSET

|     |          |     |           |
|-----|----------|-----|-----------|
| DIN | 51502    | ISO | 6743      |
| DIN | KP00K-30 | ISO | L-XCCHB00 |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                         | Menetelmä                 | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| Rakenne                       | Visual                    |         | Smooth               |
| Väri                          | VISUAL                    |         | Dark Brown           |
| NLGI-luokitus                 | ASTM D217                 |         | 00                   |
| Toteutunut läpäisy (60 iskua) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 415                  |
| Tippumispiste                 | ISO 2176/IP 396           | °C      | 170                  |
| Laakerin leikkautumistesti    | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2600                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

