

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Cette huile moteur entièrement synthétique a été formulée pour répondre aux spécifications de différents équipementiers. Sa formule Low SAPS assure une protection complète du filtre à particules diesel. De plus, sa fluidité à basse température permet un démarrage facile en hiver. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Elle peut être utilisée avec les moteurs à essence ou diesel des voitures de tourisme, en particulier de marque Renault, nécessitant les spécifications ACEA C4 et RN 720.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du dispositif de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		165
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.5
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

