

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

Questo è un olio semisintetico per trasmissioni di alta qualità, idoneo per quasi tutti i cambi manuali delle autovetture. È adatto soprattutto in sostituzione dell'olio originale di specifici OEM e riduce le varie complessità degli oli per il cambio facilitando inoltre l'immagazzinamento. Testato in condizioni rigorose, questo olio soddisfa i requisiti sulle prestazioni generali della maggior parte dei produttori di autovetture e dei modelli, in tutte le condizioni climatiche.

APPLICAZIONI

È consigliato per tutte le trasmissioni con ingranaggi conici, a spirale, a vite e per la maggior parte degli assali in qualsiasi condizione meteorologica.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: comprovata resistenza alla degradazione dell'olio

SPECIFICA

API	GL-4 +	VOLVO	97308
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97309
BMW	83220309031	VOLVO	97310
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 171
FIAT	14621616	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 055 538
FORD	ESD-M2C186-A		
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		164
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	212

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

