WOLF GUARDTECH
20W CF-4/SG

25/09/2026
21202

Soğuk iklimlerde kullanılan dizel motorlar (süperşarjlı veya doğal aspirasyonlu) ve benzinli motorlarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli genel amaçlı madeni yağ.

UYGULAMALAR

Bu yağ özellikle sabit dizel motorlar, inşaat makineleri ve ağır vasıtalar ile otomobillerden oluşan karma filolar için tavsiye edilmektedir. Ayrıca hidrolik yağ (ör. Caterpillar) olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: yüksek düzeyde motor temizliği sağlar

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.883
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	55.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		116
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV