

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Le proprietà altamente protettive di questo fluido ottimizzano la capacità dei filtri dell'aria in gommapiuma. Agisce formando una pellicola resistente all'acqua, intrappolando le piccole particelle trasportate dal flusso d'aria.

## APPLICAZIONI

Fluido che garantisce una protezione completa dei filtri dell'aria in gommapiuma e rappresenta una soluzione eccezionale per ambienti polverosi e secchi, dal momento che mantiene le proprietà protettive anche nelle condizioni di guida più gravose.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale: capacità filtrante ottimale  
Stabilità: sempre efficace anche in condizioni estreme  
Resistenza all'acqua: sempre efficace anche in condizioni umide

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	29.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	<-40

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

