

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Este é um lubrificante com características de “extrema pressão” para caixas de velocidades, especificamente formulado para satisfazer as mais elevadas condições de serviço: alta velocidade, cargas súbitas e binário elevado a velocidades baixas.

APLICAÇÕES

Recomendado para todas as transmissões hipóides e também adequado para engrenagens cónicas em espiral, engrenagens com parafuso de rosca sem fim e para a maioria dos eixos de transmissão.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: fácil mudança de velocidades
Proteção antidesgaste: duração longa da transmissão

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	MT-1	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		95
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	215

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

