

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Este óleo de motor de base sintética API SQ assenta em óleos base de muito alta qualidade, cuidadosamente selecionados, e é formulado com a mais recente tecnologia para óleos de motor compatíveis com catalisadores. A fórmula especial combina uma economia de combustível com uma durabilidade prolongada. A fórmula de cinza reduzida protege os filtros de partículas e dispositivos de pós-tratamento de escape.

APLICAÇÕES

Este dexos™ 2 é obrigatório para todos os novos modelos a gasóleo e a gasolina da GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. A GM/Opel indicou que a especificação dexos™ 2 é compatível com especificações GM/Opel anteriores [GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025]. A maioria dos veículos a gasóleo e a gasolina da GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pode utilizar lubrificantes dexos™ 2.

Campo de aplicação amplo, com ACEA C3 [fabricantes alemães] / C2 [PSA] e também cobrindo API SQ.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do sistema de pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento.

Economia de combustível: redução do consumo de combustível e das emissões de CO2.

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade excepcionais do motor.

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2014
ACEA	C3	RENAULT	RN 0700
API	SN	RENAULT	RN 0710
API	SN Plus	RENAULT	RN17 Level
API	SP	VW	502 00 < 2017
API	SQ	VW	505 00
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 01
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		169
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

