

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

El aceite ATF TYPE F/G se ha diseñado especialmente para su uso en las transmisiones automáticas de FORD (GLIDE). Se caracteriza por un índice de viscosidad muy alto y un punto de congelación bajo, lo que garantiza un rendimiento óptimo en un rango amplio de temperaturas.

APLICACIONES

ATF TYPE F/G está específicamente diseñado para su uso en cajas de velocidades automáticas de los automóviles FORD. También puede utilizarse en otras marcas para las que se recomienda un producto similar a las especificaciones de FORD.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión

Vida útil del aceite prolongada: estabilidad térmica y de oxidación optimizadas

ESPECIFICACIONES

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		173
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	206
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

