

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 4 LV

Yüksek kaynama noktasına sahip ve çok düşük sıcaklıklarda üstün performans sunan bu fren sıvısının, özellikle ESP [Dinamik Sürüş Kontrolü] ve ABS [Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi] ile donatılmış araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılması önerilir.

UYGULAMALAR

Yüksek ıslak kaynama noktası [172°C] DOT 3 ve DOT 4 geleneksel sıvılardan daha üstündür ve bu nedenle daha uzun ürün kullanım ömrü sağlar. Bu DOT4 LV'nin -40°C'deki viskozitesi, geleneksel fren sıvılarından daha düşüktür ve ESP, ABS ve ASR'nin daha iyi tepki vermesi için kilitlenme önleme sistemlerinin mikro valflerinde daha kolay sıvı sirkülasyonu sağlar.

ÖZELLİKLER

Kaynama noktası: Çok yüksek kaynama noktası, güvenli frenleme
Korozyon önleyici özellikler: Fren sistemi için tam koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

FMVSS	116 DOT 4	FORD	WSS-M6C65-A2
FMVSS	116 DOT3	GM	GMW 3356
ISO	4925 Class 3&4	MB	331.0
ISO	4925 Class 6	PSA	S71 2114
SAE	J 1703	TOYOTA	SFU
SAE	J 1704	VW	501 14
BMW	QV 34 001	VW	TL 766-Z
DTFR	308100		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
Denge Reflüks Kaynama Noktası [ERBP]	ASTM D1120	°C	267
Islak Denge Reflüks Kaynama Noktası [WERBP]	ASTM D1120	°C	172
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.049
-40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	675

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

