WOLF COOLANT
G12+ LL -36°C

25/09/2026
50151

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для использования в двигателях. В ней применяется технология органического кислотного ингибитора (OAT), при этом она не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Кроме того, в ней отсутствуют борат и силикат. Современные технологии обеспечивают превосходную и постоянную защиту всех компонентов системы охлаждения и срок службы до 4 - 6 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей и 500 000 км пробега для специального оборудования. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для длительного применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминий, чугун и магниевые сплавы. Не самый лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и противопоказана для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антифризные свойства: высокий уровень эффективности при низких температурах
Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты от коррозии
Защита системы: высокий уровень теплоотдачи и диспергирования

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	GM	6277M
ASTM	D3306	JD	H24B1/C1
ASTM	D4985	JD	JDM H5
ASTM	D6210	KOMATSU	07.892
BS	6580	LIEBHERR	MD1-36-130
FFV	Heft R443	MAN	324 SNF
JASO	M325	MB	325.2
NATO	S759	MB	325.3
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MITSUBISHI	MHI
SAE	J1034	MTU	MTL 5048
CASE	MAT 3724	OPEL	GM QL 130100
CUMMINS	85T8-2	PSA	B71 5110
CUMMINS	90T8-4	RENAULT	41-01-001
DAF	74002	SCANIA	TB 1451
DEUTZ	0199-99-1115	VOLVO	128 6083/002
DTFR	29C110	VW	TL 774-D (G12)
FORD	WSS-M97B44-D	VW	TL 774-F (G12+)
GM	1825M		
GM	1899M		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.3
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Цвет	VISUAL		PINK
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV