

CHAMPION AGRILINE 2T

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées, qui associe un pouvoir lubrifiant élevé, une limitation des dépôts et une stabilité thermique très élevée. Il est pré-dilué pour en faciliter l'utilisation. Sa formule spéciale limite la formation de fumées d'échappement.

APPLICATIONS

Il peut être ajouté par mélange dans le réservoir d'essence ou par lubrification séparée. Il est spécifiquement élaboré pour la lubrification des moteurs 2 temps du matériel de jardinage, des tronçonneuses et des tondeuses. Pour le ratio de mélange, il convient de toujours respecter les recommandations du fabricant [3 % en moyenne].

FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: excellentes performances du moteur

Élimination de la fumée: excellente réduction de la fumée

Protection anticorrosion: protection adéquate contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		122
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106
Couleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

