

CHAMPION OUTBOARD 80W90

Lubricante de presión extrema para cajas de cambio, compatible con las exigentes condiciones de funcionamiento de los engranajes usados en aplicaciones marinas intraborda y fueraborda. Su alta estabilidad a la oxidación reduce al mínimo la aparición de barro y depósitos, proporciona una mayor vida útil y protege los equipos frente al óxido y la corrosión del entorno marino. Protege los componentes de los engranajes en aplicaciones en las que hay presente un alto par motor a baja velocidad, junto con presiones y cargas de choque extremas.

APLICACIONES

Aceite recomendado para cárteres de motores intraborda y fueraborda de los principales fabricantes, como Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu o Nissan, que requieren aceites con una calidad API GL 5. Puede que no sea apropiado para determinados motores que necesitan un aceite especial [en particular, las unidades de propulsión]. Consulte el manual de usuario antes de elegir el lubricante.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas sencillo

Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión

ESPECIFICACIONES

API GL-5 MIL L-2105 D

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	147
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		99
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad de Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	215

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

