

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Olio per trasmissioni a miscela sintetica avanzata per motocicli caratterizzato da un indice di viscosità estremamente elevato. L'eccellente viscosità dell'olio a basse temperature garantisce una protezione rapida di tutti gli ingranaggi.

APPLICAZIONI

Olio per trasmissioni speciale, particolarmente resistente a pressioni estreme, formulato appositamente per impedire la corrosione delle leghe di rame. È compatibile con la maggior parte dei cambi e degli alberi di trasmissione di nuova generazione.

CARATTERISTICHE

Eccellente bilanciamento dell'attrito: cambi di marcia fluidi

Eccellenti proprietà protettive: prolungamento della durata

Compatibile con innumerevoli materiali: per ridurre il numero di fluidi nella manutenzione di svariati motocicli

SPECIFICA

API

GL-5

MIL

L-2105 D

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		218
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	206
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

