

CHAMPION HYDRO SAE 10W

Aceite hidráulico detergente, fabricado con aceites de base de alta calidad y aditivos especiales. Gracias sus altas propiedades dispersantes reduce significativamente los depósitos y la formación de lodo en el sistema hidráulico y evita el bloqueo del filtro. Su fórmula con alto contenido en zinc garantiza magníficas características antioxidación y antidesgaste.

APLICACIONES

Este aceite hidráulico está pensado principalmente para su uso en equipo todoterreno y material para obras públicas, donde la protección del sistema hidráulico es de la mayor importancia. También se puede usar en algunas transmisiones y convertidores de par para los que se recomienda aceite del motor SAE 10W.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior
Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes

ESPECIFICACIONES

API	CD/SF	ISO	32
API	CE	ALLISON	C3

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		115
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-24
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

