

CHAMPION HYDRAULIC HLP-D ISO 46

Kyseessä on mineraaliöljypohjainen hydraulineeste, joka sisältää selektiivisen lisäainejärjestelmän hydraulijärjestelmien suojaamiseen sekä lisäksi pesu-/dispergointiaineita. Se täyttää HLPD-vaatimukset.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä öljy sopii hydraulijärjestelmiin, joissa suuren veden tai epäpuhtauksien määrän vuoksi tarvitaan paljon dispergointiaineita, jotta vettä ei pääse valumaan järjestelmään.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja

Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet

Lämmönkesto: riittävän vakaa viskositeetti

LUOKITUKSET

DIN 51524 T2 HLPD **MAN** N698-H-LPD

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		110
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

