WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Lubricante de presión extrema para cajas de cambios, hecho con una fórmula especial a base de aceites de alta calidad especialmente seleccionados y un conjunto de aditivos personalizados para satisfacer las condiciones de funcionamiento más exigentes: alta velocidad, cargas de impacto, par alto a baja velocidad y compatibilidad con múltiples cajas de cambios sincronizadas.

APLICACIONES

Se recomienda para todas las transmisiones hipoidales y también es apto para engranajes cónicos helicoidales, ruedas dentadas helicoidales y la mayoría de transejes.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marcha suave
Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión
Vida útil del aceite prolongada: resistencia a la degradación del aceite

ESPECIFICACIONES

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		186
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV