

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-20 IL D1

Dzięki niskiej lepkości i doskonałej płynności olej ten zapewnia niskie zużycie, niską emisję spalin i dużą oszczędność paliwa. Starannie zsintetyzowany pakiet dodatków uszlachetniających zmniejsza ilość sadzy i osadów, utrzymując silnik w czystości. Nadaje się do samochodów hybrydowych, jeśli spełnione są wymagania specyfikacji OEM.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy został opracowany specjalnie, aby spełniać wysokie wymagania najnowszych specyfikacji GM Dexos1 Gen 3 oraz standardu ILSAC GF-7 A, w których oszczędność spalania i redukcja CO2 są bardzo ważne. Charakteryzuje się on właściwościami niezbędnymi do sprostanai najnowszych normom stosowanym w silnikach benzynowych amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów osobowych.

CECHY

Zimny rozruch: Doskonała płynność w niskich temperaturach

Oszczędność paliwa: doskonała oszczędność paliwa i niska emisja spalin

Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	approval SQ/RC	KIA	SFU
API	SN Plus	LANCIA	SFU
API	SN/RC	LEXUS	SFU
API	SP	LINCOLN	SFU
API	SP/RC	MAZDA	SFU
API	SQ	MITSUBISHI	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	SCION	SFU
ILSAC	GF-4	SSANG YONG	SFU
ILSAC	GF-5	TIANJIN	SFU
ILSAC	GF-6 A	TOYOTA	SFU
BUICK	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	MS 10797		
CHRYSLER	MS 6395		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	SFU		
FORD	SFU		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	6094M		
GM	Dexos1™ Gen 3		
HYUNDAI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.62
Indeks lepkości	ASTM D2270		172
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

