

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

## KÄYTTÖKOHTEET

Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkoneiden moottorien voiteluun.

## OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä osia

## LUOKITUKSET

|               |                              |                         |                          |
|---------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ACEA          | E3                           | MF                      | M 1135                   |
| API           | CG-4                         | MF                      | M 1139                   |
| API           | GL-4                         | MF                      | M 1143                   |
| API           | GL-5 [Low speed/high torque] | MF                      | M 1144                   |
| API           | SF/CE                        | MF                      | M 1145                   |
| DIN           | 51524 T3 HVLPD               | NH                      | NH 024C                  |
| ALLISON       | C4 [Agriculture applic.]     | Sauer Sunstrand/Danfoss | Hydro Static Trans Fluid |
| CASE          | MAT 3525                     | ZF                      | TE-ML 03A                |
| CASE          | MAT 3526                     | ZF                      | TE-ML 05K                |
| EATON VICKERS | M-2950-S                     | ZF                      | TE-ML 06A                |
| FORD          | ESN-M2C134 C/D               | ZF                      | TE-ML 06B                |
| FORD          | ESN-M2C159 B/C               | ZF                      | TE-ML 06C                |
| FORD          | FNH 82009203                 | ZF                      | TE-ML 07B                |
| JD            | J20C                         | ZF                      | TE-ML 07D                |
| JD            | J27                          |                         |                          |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö  | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml     | 0.876                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 103                  |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 14.3                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |          | 142                  |
| B.N. [HClO4-menetelmä]                          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.7                 |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C       | -33                  |
| CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C           | ASTM D5293 | mPa.s    | 5600                 |
| Leimahduspiste [COC]                            | ASTM D92   | °C       | 222                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

