WOLF ESSENTIAL
SN/CF 5W40

25/09/2026
75603

Це повністю синтетичне мастило, що відповідає суворим вимогам виробників. Ця олива забезпечує відмінну текучість за низьких температур, дуже низький опір під час запуску й украй високу теплостійкість.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується в бензинових і дизельних двигунах із турбонагнітачем і прямим уприскуванням палива. Висока якість дає змогу досягнути подовжених інтервалів заміни оливи згідно з конкретними вимогами виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Подовжений інтервал заміни: призначено для тривалого інтервалу заміни

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		178
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV