

WOLF OE LEVELTECH 5W30 C3

29/05/2025
75607

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy täyttää eri valmistajien vaatimukset. Sen Mid SAPS -koostumuksessa yhdistyvät erinomaiset alhaisen viskositeetin ominaisuudet ja tehokkaasti suojaavat lisäaineet, minkä ansiosta moottori toimii polttoainetehokkaammin. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy täyttää dexos 2 -luokitukset, joten sitä voidaan käyttää kaikkien uusien GM-, Opel-, Vauxhall- ja Chevrolet-henkilöautojen diesel- ja bensiinimoottorien voiteluun. Lisäksi se täyttää Volkswagenin ja Mercedes-Benzin korkeat vaatimukset.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suojaja
Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN/CF
BMW	LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos 2
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Ulkonäkö	Visual		B&C
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6082
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	232

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

