

# WOLF OE LEVELTECH 5W30 LL III

Questo olio motore completamente sintetico è formulato per l'adempimento delle specifiche di vari OEM. Soddisfa i requisiti ACEA e API bilanciando l'eccellente fluidità con una protezione avanzata del motore, indipendentemente dalle condizioni di guida. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

## APPLICAZIONI

La sua formulazione è studiata per soddisfare le specifiche VW 504.00 e 507.00. Questo olio motore può essere utilizzato per la manutenzione di un'ampia gamma di motori EURO 4 ed EURO 5 con filtro antiparticolato per diesel.

## CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del dispositivo di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

## SPECIFICA

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LONGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

