

# CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W60 ESTER

Ця синтетична змішана олива для мотоциклетних двигунів містить революційну технологію присадок і базові оливи на основі ефіру. Це мастило підвищує продуктивність двигуна та повністю захищає змащені деталі. Ця потужна формула охоплює значну частку ринку мотоциклів завдяки її інноваційним властивостям.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Вона перевищує вимоги, установлені різними виробниками.

## ОСОБЛИВОСТІ

Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.: Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.

Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.: Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.

Полегшене керування рідинами.: Полегшене керування рідинами.

## SPECIFICATION LEVEL

API SP JASO approval MA2:2023

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	163
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
V.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

