

WAY OIL ISO 68

Este aceite se utiliza especialmente para la lubricación de guías de desplazamiento de herramientas de maquinaria. Gracias al uso de aditivos especiales, se aumentan las propiedades adhesivas y la lubricidad, y se evitan los impactos (también denominados "vibraciones").

APLICACIONES

Aceite especialmente adecuado para guías de deslizamiento de herramientas, cadenas, reducciones y para lubricación general de máquinas que requieren evitar las salpicaduras de aceite.

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento frente a las vibraciones: buenos resultados de prueba de vibración
- Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades moderadas en resistencia a la presión extrema

DESEMPEÑO

ESPECIFICACIONES

AFNOR - NF E 48-603 HM

DIN - 51502 CGLP

DIN - 51524 Part 2

CINCINNATI - MILACRON P-47

PROPIEDADES TÍPICAS

ENSAYO	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO MEDIO
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.884
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		104
Número de acidez (colorimetría)	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-27
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.