

# WOLF MOTO 4T 20W50

02/03/2026  
29138

Dankzij de stabiele minerale basisoliën en het geavanceerde additievenpakket garandeert deze viertakt motorolie voor motorfietsen een soepele en stabiele rit. De uitgebalanceerde formule is ontwikkeld om specifiek te voldoen aan de behoeften van motorrijders die op zoek zijn naar optimaal rijcomfort. De hoge viscositeit van het smeermiddel bij hoge temperaturen zorgt voor volledige bescherming van de motor bij warme rijomstandigheden.

## TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren, transmissies en natte koppelingen van viertaktmotorfietsen. Het systeem is perfect uitgebalanceerd en voldoet aan de eisen van verschillende fabrikanten.

## KENMERKEN

Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.: Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.  
Beschermt het oorspronkelijke rijcomfort.: Beschermt het oorspronkelijke rijcomfort.  
Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.: Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.

## SPECIFICATIES

API

SG

JASO

MA2

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.885               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 158                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 18.0                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 126                 |
| B.N. (HCL04-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 5.9                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -18                 |
| Kleur                               | VISUAL     |                    | BROWN               |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

