

WOLF COOLANT ASIAN LL -36°C

14/04/2025
50155

Modern yüksek performanslı motorlar için son teknoloji ürünü P-OAT korozyondan koruma teknolojisine sahip, etilen glikole dayalı yüksek performanslı kullanmaya hazır soğutma sıvısı. P-OAT teknolojisi sayesinde organik asitler mineral inhibitörleri ile birlikte işlev görerek mümkün olan en iyi korumayı sağlar.

UYGULAMALAR

Bu P-OAT soğutma sıvısı, Asyalı OEM'lerde mevcut olan modern yanmalı motorların soğutma sistemlerinin korunması için özel olarak geliştirilmiştir.

OAT MEG esaslı soğutma sıvılarının çoğu ile aslında karışabilir ancak mümkün olan en iyi korozyon koruması için, uzun süreli koruma amacı ile yalnızca bu P-OAT soğutma sıvısının kullanılmasını tavsiye ederiz.

ÖZELLİKLER

Toplam sistem koruması: mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı.
Korozyon önleme özellikleri: korozyona karşı olağanüstü koruma.
Antifriz özellikleri: düşük sıcaklıklarda üstün performans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ASTM	D3306	MAZDA	C100CL005A4X
ASTM	D6210	MAZDA	C122CL005A4X
JIS	K2234:2018	MAZDA	FL 22
FORD	VC-10-A2	MAZDA	DIA QUEEN SUPER LL COOLANT
FORD	WSS-M97B55	MAZDA	ANTI-FREEZE COOLANT (L250)
HONDA	08CLA010S0 Honda E Coolant	MAZDA	KE90299934
HONDA	TYPE 2	MAZDA	KE90299944
HYUNDAI	00232-19010	MAZDA	L255N
HYUNDAI	07100-00200	MAZDA	RX TYPE E COOLANT
HYUNDAI	07100-00400	MAZDA	Coolant 16218
HYUNDAI	Long Life Coolant	MAZDA	(SUPER) LL COOLANT
LEXUS	SFU	MAZDA	TSK 2601G-8A
MAZDA	000077508E20	MAZDA	

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.3
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.064
Renk	VISUAL		DARK BLUE
Donma noktası (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

