

# WOLF ESSENTIAL

## C2/C3 5W-30

03/03/2026  
75647

Este óleo de motor API SQ foi concebido para cumprir os requisitos essenciais da ACEA e da API para automóveis de passageiros. Oferece proteção total do sistema de pós-tratamento e do motor, independentemente das condições de condução. Este lubrificante pode não estar disponível na sua região. Por favor, contacte o seu representante comercial local para mais informações.

### APLICAÇÕES

Formulado para cumprir as recentes especificações OEM. Pode ser utilizado na manutenção de uma vasta gama de motores EURO 4 e EURO 5 de diferentes fabricantes, com ou sem filtro de partículas diesel.

### CARACTERÍSTICAS

Proteção do sistema de pós-tratamento: Proteção total do dispositivo de pós-tratamento.

Economia de combustível: Redução do consumo de combustível e das emissões de CO<sub>2</sub>.

Proteção total do motor: Limpeza e durabilidade do motor excepcionais.

### ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™ 2	VW	505 01

### PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.2
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		164
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

