

CHAMPION ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високого ступеня очищення для автоматичних трансмісій із високим індексом в'язкості, винятковою стійкістю до окиснення, чудовими фрикційними та протизношувальними властивостями. Воно забезпечує відмінну економію палива та відповідає вимогам більшості американських, японських і європейських виробників транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки універсальності цей засіб можна використовувати в автоматичних трансмісіях і гідротрансформаторах останніх поколінь для більшості легкових автомобілів, всюдиходів і позашляховиків.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій
Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

AISIN-WARNER	AW-1	HONDA	DPSF
AISIN-WARNER	AW-2	HONDA	DPSF2
AISIN-WARNER	JWS 3324	HONDA	DW-1
ALLISON	C4	HYUNDAI	NWS-9638 T5
BMW	000 043 306 24	HYUNDAI	SPH-IV
BMW	83 22 0 397 114	HYUNDAI	SP-IV
BMW	83 22 2 305 397	ISUZU	WSI
BMW	83 22 9 407 858	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83222152426	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222167718	MAZDA	FZ
BMW	83222413477	MB	236.12
BMW	958 300 540 00	MB	236.14
BMW	ATF 3	MB	236.41
BMW	ATF 6	MINITUBISHI	ATF J3
BMW	ATF 7	MINITUBISHI	Diaqueen ATF-PA
BMW	L 12108	NISSAN	MATIC-S
BMW	M-1375.4	PSA	1635056080
CHRYSLER	68157995AA	TESLA	ATF9/EDF2
FIAT	9.55550-AV2	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FIAT	9.55550-AV5	VOLVO	31256774
FORD	MERCON LV	VOLVO	31256775
FORD	MERCON SP	VOLVO	31256776
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	31492172
FORD	WSS-M2C924-A	VOLVO	31492173
FORD	WSS-M2C938-A	VW	G 053 001
GM	DEXRON HP	VW	G 055 005
GM	DEXRON VI	VW	G 055 162

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



VW

G 055 540

VW

G 060 162

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.45
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфілду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура займання СОС	ASTM D92	°C	210
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

