

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Это водостойкое масло воздушного фильтра синего цвета отличается высокой вязкостью и хорошим впитыванием грязи. Очищенный фильтр удаляет грязь, песок и защищает двигатель от загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используйте при комнатной температуре. Встряхните перед использованием. Промойте использованный фильтр подходящим чистящим средством. Нанесите масло на фильтр и убедитесь, что оно полностью распределено. Тщательно разотрите фильтр (надевайте защитные перчатки), чтобы масло попало в него. Дайте ему высохнуть в хорошо проветриваемом помещении. Наконец, остается липкая масляная пленка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищает моторное масло от загрязнения.: Защищает моторное масло от загрязнения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	-97
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.684
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

