

WOLF TRACTOFLUID 100

29/10/2025
3120

Спеціальна олива, розроблена для автоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гальм і зчеплень для тракторів, вилкових навантажувачів і позашляховиків. Цю оливу (Universal Tractor Transmission Oil) не слід використовувати для змащення двигунів. Коли виробник вимагає використовувати оливу для змащення усіх запчастин, зокрема двигуна, то мова йде про «super tractor oil universal» — універсальну оливу для тракторів STOU.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності цю оливу використовують у трансмісіях, підйомачах, задніх мостах і гальмах вологого типу сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки, а також рухомих гідравлічних системах (кранах гідропідсилювачів, розподільних коробках, гідропідсилювачах керма).

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист усіх деталей

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		149
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	208

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

