

# WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025  
1406

Cette huile moteur est spécifiquement adaptée à la lubrification de moteurs 4 temps à essence modernes. Sa composition particulière assure un fonctionnement parfait des équipements et une excellente protection contre les saletés et les dépôts.

## APPLICATIONS

Elle est spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 4 temps des machines de jardinage et de construction, des tondeuses à gazon et des moteurs auxiliaires. Sa propriété multigrade permet de l'utiliser tout au long de l'année.

## FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

## SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	100
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.0
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	228

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

