

WOLF VITALTECH 5W30 D1

05/03/2025
16115

Täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin laadukkaat raakaöljyt, ja se antaa erinomaisen suojan kulumista ja lietettä vastaan ankarimmissakin ajo-olosuhteissa. Paranneltujen kitkaominaisuuksien ansiosta myös polttoainetaloudellisuus on entistä parempi.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on suunniteltu erityisesti täyttämään useimpien amerikkalaisten ja aasialaisten henkilöautojen, katumaastureiden ja kevyiden pakettiautojen viimeisimmät vaatimukset. Se on tarkoitettu bensiinimoottoreille, joissa on polttoaineen ruiskutusjärjestelmä sekä turboahdin ja useita venttiilejä.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin luotettavuus
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.94
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	221

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.