

WOLF CORS 10W-30 FE

02/03/2026
3501

Hoogwaardige ACEA E11/API CK-4 formulering die specifiek is ontwikkeld voor het smeren van apparatuur die wordt gebruikt in machines in de bouw, landbouw en civiele techniek. Het product zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing en is geschikt voor een breed scala toepassingen zoals motoren, hydraulieksystemen, handgeschakelde en powershiftversnellingsbakken.

TOEPASSINGEN

Motortoepassing: deze olie wordt aanbevolen voor het smeren van zware dieselmotoren en voertuigen met en zonder roetfilter en voldoet aan zowel de eisen van de nieuwste motortechnologieën met emissiebeheersingssystemen Fase IIIB, Fase IV Final en Tier 4i en Tier 4 Final, als aan die van oudere generaties (Fase I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Powershift- of handgeschakelde versnellingsbakken, PTO's (aftakassen). Hydraulieksystemen op landbouwtrekkers en terreinmachines.

KENMERKEN

Antislijtage en oxidatiestabiliteit: Bewezen bescherming van belangrijke onderdelen.
Koude start: Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	CASE	Tier 4F engines
ACEA	E11	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
ACEA	E3	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
ACEA	E9-16/E7/E5	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30
AFNOR	NF E 68-603 E	CATERPILLAR	MTO
API	CG-4	CATERPILLAR	SATO
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	TO-2
API	CK-4	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
API	GL-4/SAE30	CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)
API	GL-5 (Low speed/high torque)	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
API	SF/CE	DAF	PSQL 2.1 E
API	SN	DANA	GEARBOXES
DIN	51524 T3 HVLDP	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
JASO	DH-1/DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
ALLISON	TES 439	DEUTZ	TTCD
CASE	MAT 3509	DTFR	15B110
CASE	MAT 3525	DTFR	approval 15C100
CASE	MAT 3526	EATON VICKERS	I-280-S
CASE	MAT 3571	EATON VICKERS	M-2950-S
CASE	MAT 3572	EATON	GEARBOXES
CASE	MAT 3622	FORD	ESN-M2C134 C/D
CASE	MS1230	FORD	ESN-M2C159 B/C

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



FORD	FNH 82009201	MB	228.3
FORD	WSS-M2C171-F1	MB	228.31
GLOBAL	DHD-1	MF	M 1135
HITACHI	Tier 4F engines	MF	M 1139
JCB	Standard 4000/2500	MF	M 1143
JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)	MF	M 1144
JD	J20C	MF	M 1145
JD	J27	MTU	Oil Category 2 / 2.1
JD	JDQ-78X	NH	NH 030C
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30	NH	NH 410B
KOMATSU	GEARBOXES	NH	NH 420A
KOMATSU	HO-46 (HV)	PERKINS	Tier 4F engines
KOMATSU	H056-HE	RENAULT	approval RLD-3
KOMATSU	HO-MVK	RENAULT	RGD
KOMATSU	KES 07.851.2	RENAULT	RLD
KOMATSU	KES 07.868.1	RENAULT	RLD-2
KOMATSU	MICRO CLUTCH TEST (JCMAS)	RENAULT	RLD-4
KOMATSU	Tier 4F engines	RENAULT	RXD
LIEBHERR	Hydraulic Systems	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
LIEBHERR	Tier 4F engines	VOLVO	approval VDS-4.5
MACK	approval EO-S 4.5	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MACK	EO-M PLUS	ZF	TE-ML 03A
MACK	EO-N	ZF	TE-ML 05K
MACK	EO-N Premium Plus	ZF	TE-ML 06A
MACK	EO-O Premium Plus	ZF	TE-ML 06B
MAN	271	ZF	TE-ML 06C
MAN	M3275-1/M3575	ZF	TE-ML 07B
MAN	M3775	ZF	TE-ML 07D
MB	227.1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		157
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

