

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico a base di oli base di altissima qualità selezionati con cura, che soddisfa i più elevati standard prestazionali per veicoli pesanti. Può essere usato su motori dotati di sistemi di post-trattamento in combinazione con carburante diesel a basso tenore di zolfo (massimo 50 ppm).

APPLICAZIONI

Raccomandato in particolare per i motori di grandi automezzi per soddisfare lo standard EURO V e adatto alla maggior parte dei motori Euro VI. Perfettamente compatibile con tutti i sistemi e i dispositivi di post-trattamento [EGR, SCR, DPF, ecc.] in combinazione con l'utilizzo di carburante diesel a basso tenore di zolfo [max 50 ppm]. Può essere inoltre utilizzato in tutti i motori diesel di vecchia generazione [Euro II, III, IV]. Adatto anche per alcuni motori a gas [CNG].

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa dei sistemi di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Fuel Economy: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂

SPECIFICA

ACEA	E11	MACK	approval E0-N
ACEA	E6-16	MACK	E0-M PLUS
ACEA	E7	MAN	M3271-1
ACEA	E8	MAN	M3477
ACEA	E9-16	MB	226.9
API	approval CI-4	MB	228.31
API	SL	MB	228.51
JASO	DH-1	MTU	approval Oil Category 3.1
JASO	DH-2	MTU	Oil Category 2.1
ALLISON	C4	RENAULT	approval RLD-2
CATERPILLAR	ECF-1a	RENAULT	RGD
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RXD
CUMMINS	CES 20077	SCANIA	LA
CUMMINS	CES 20078	VOITH	Retarder Oil Class A
DAF	EXTENDED DRAIN	VOLVO	approval VDS-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	WEICHAI	WP7NG Natural Gas Engine
DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	TTCD		
DTFR	13D100		
DTFR	15C100		
DTFR	approval 15C110		
FORD	WSS-M2C171-F1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
JD	JDQ-78X		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	87.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		159
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

