

CHAMPION SYNTH 2T

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Este lubricante está específicamente diseñado para motores de 2 tiempos de motocicletas con lubricación mixta o separada. Garantiza una limpieza extraordinaria del motor y tiene una estabilidad térmica elevada. Evita sustancialmente la formación de humo de escape.

APLICACIONES

Dado su carácter universal, este lubricante es apto para motores de cilindrada pequeña y motocicletas pesadas. Cumple los requisitos de los motores de potencia especialmente elevada, como Kawasaki, Suzuki, Yamaha u Honda.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión

Eliminación del humo: excelente reducción de humo

ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	79.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		135
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	88
Color	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

