WOLF ECOTECH
5W30 SP/RC D1-3

12/05/2026
16175

Graças à sua baixa viscosidade e excecional fluidez, este óleo diminui de forma significativa o desgaste e garante poupança de combustível e uma redução nas emissões de CO2. O pacote de aditivos otimizado reduz a fuligem e a formação de depósitos, mantendo o motor limpo. É adequado para veículos híbridos se as especificações OEM forem cumpridas.

APLICAÇÕES

Este produto foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente especificação GM Dexos1 Gen 3 e norma ILSAC GF-6 A, em que a economia de combustível e a redução de CO2 são importantes. Proporciona o desempenho necessário para os mais recentes requisitos de automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo.
Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO2 superiores.
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.

ESPECIFICAÇÕES

API	approval SN Plus
API	approval SP/RC
API	SN
API	SN/RC
API	SP
ILSAC	approval GF-6 A
ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 13340
CHRYSLER	MS 6395
FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C946-B1
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C961-A1
GENESIS	SFU
GM	4718M
GM	6094M
GM	approval dexos™1 Gen 3
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
INFINITI	SFU
JAGUAR	SFU
KIA	SFU
LAND ROVER	SFU
LEXUS	SFU
MITSUBISHI	SFU
SUZUKI	SFU
TATA	SFU
TOYOTA	SFU
VW	VWC 53034

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	63.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		167
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV