

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Dit is een kwalitatief hoogwaardige semisynthetische transmissieolie, geschikt voor vrijwel alle handgeschakelde versnellingsbakken van personenwagens. De olie is uitermate geschikt als vervanging voor specifieke originele oliën van OEM's en vereenvoudigt de complexiteit van de voorraad versnellingsbakoliën. Deze olie is getest onder strikte voorwaarden en voldoet aan de algemene prestatievereisten van de meeste autofabrikanten en voor de meeste automodellen.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar is ook geschikt voor conische tandwielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles onder alle weersomstandigheden.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Bescherming tegen slijtage: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

SPECIFICATIES

API	GL-4 +	VOLVO	97310
BMW	83 22 2 339 219	VW	G 052 171
BMW	83220309031	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 527
FIAT	14621616	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 055 532
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 055 538
FORD	ESD-M2C186-A		
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	Q2200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL [JR Type]		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		
VOLVO	97309		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		164
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

