

# CHAMPION COMPETE CI-4/SL 15W40

Este óleo de motor totalmente sintético cumpre os requisitos essenciais da ACEA e do API para motores de pesados. Combina propriedades de limpeza e redução do desgaste num único lubrificante. Este produto pode não estar disponível na sua região. Consulte o seu contacto de vendas local para obter mais informações.

## APLICAÇÕES

Adequado para todos os motores modernos a diesel Euro II, III e alguns Euro IV de equipamentos pesados, tornando-o um excelente lubrificante para a manutenção de frotas mistas.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

## ESPECIFICAÇÕES

<b>API</b>	approval CI-4/SL	<b>API</b>	CH-4
<b>API</b>	CG-4	<b>MB</b>	229.1

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	95.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		145
B.N. [método com HClO <sub>4</sub> ]	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

