

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

As propriedades altamente protetoras deste fluido otimizam a capacidade dos filtros de ar em espuma de borracha. Consegue-o formando uma película resistente à água, que retém as pequenas partículas transportadas pelo fluxo de ar.

APLICAÇÕES

Este fluido oferece uma proteção completa dos filtros de ar em espuma de borracha e é uma excelente solução para condições de condução poeirentas e secas, uma vez que retém as suas propriedades de proteção nas condições de condução mais exigentes.

CARACTERÍSTICAS

Proteção completa: capacidade ideal do filtro

Estabilidade: mantém o desempenho em condições extremas

Resistência à água: mantém o desempenho em condições húmidas

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	<-40

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

