WOLF OFFICIALTECH
0W-20 FXFE

25/09/2026
65662

Ein Low Saps Motorenöl für PKW, das auf die Ford-Motorenölspezifikation WSS-M2C954-A1 ausgerichtet ist.

ANWENDUNGEN

Speziell entwickelt für Ford-Motoren, die einen Ford WSS-M2C954-A1 Schmierstoff erfordern.

MERKMALE

Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen: ziel ist der vollständige Schutz der Abgasnachbehandlungsvorrichtung
Kaltstart: hohes Maß an Fließfähigkeit bei niedriger Temperatur
Kraftstoffeffizienz: das Ziel sind ein guter Kraftstoffverbrauch und niedrige Abgasemissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

FORD	WSS-M2C954-A1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	43
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		179
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	202
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV