

# CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

Эта литиево-кальциевая смазка создана на основе минеральных масел. Она содержит противоизносные присадки, антиокислители и ингибиторы коррозии. Кроме того, она содержит небольшое количество полимера для дополнительной адгезии. По сравнению с традиционными литиевыми смазками этот продукт характеризуется повышенной водостойкостью и защитой от ржавчины. Данный продукт также подходит для смазки медленно движущихся или тяжело нагруженных подшипников.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка идеально подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации в водной среде. Диапазон температур: от -20 °C до +120 °C, макс. +130 °C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- . Превосходная водостойкость.: Высокая водостойкость

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		RED
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	280
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	190
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.