

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Эта универсальная смазка состоит из высококачественных минеральных масел и ПТФЭ. Она отличается высокой стойкостью даже к морской воде и может использоваться в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для широкого диапазона применений, например, для смазки нейлоновых подшипников, цепей, тормозных тросов и болтов. Ее также можно использовать для защиты электрических контактов и переключателей от грязи и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкие возможности применения: превосходная смазка различных деталей

Температурная устойчивость: сохраняет смазывающие свойства в широком диапазоне температур

Водостойкость: не смывается

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	-60
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Цвет	VISUAL		YELLOW

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

